
KOLÍKOVAČKA ROJEK GF 21E, GF 23, GF 27 a GF 35


Standardní vybavení stroje:

- hliníkové pravítko 3 m se čtyřmi dorazy (GF 21E se dvěma dorazy)
- pneumatické přítlaky 2 ks (GF 35 - 4 ks)
- boční pravítka litinová 2 ks
- přední dorazy 2 ks
- pneumatické naklápění vřeteníku 0°- 90° s dorazem na 45°
- excentrický doraz pro rychlé nastavení hloubky vrtání
- číselníkové zobrazení polohy vřeteníku na tloušťku obrobku
- rychloupínací pouzdra 5 ks




Fügnerova 1, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 514, fax: 516 410 515
mobil: 736 539 888, 603 723 071, e-mail: pilart@pilart.cz, www.pilart.cz
Bankovní spojení: KB – Brno, č. ú.: 19-4794360267/0100, IČO: 26886031, DIČ: CZ26886031
Registrováno u KOS v Brně, oddíl C, vložka 43492













Fügnerova 1, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 514, fax: 516 410 515
mobil: 736 539 888, 603 723 071, e-mail: pilart@pilart.cz, www.pilart.cz
Bankovní spojení: KB – Brno, č. ú.: 19-4794360267/0100, IČO: 26886031, DIČ: CZ26886031
Registrováno u KOS v Brně, oddíl C, vložka 43492

KOLÍKOVAČKA GF 21E, GF 23, GF 27, GF 35

STROJ JE ROBUSTNÍ KONSTRUKCE NAVRŽENÝ PRO SÉRIOVOU VÝROBU

Stroj je určen pro kolíkování dílců v nábytkářském průmyslu, především nalezne uplatnění v sériové a hromadné výrobě. Masivní stojan a litinový broušený stůl zaručuje stabilitu stroje a tím i vysokou přesnost obrábění. Rychlé seřízení stroje je zajištěno rychloupínacími pouzdry vřeten a rychle nastavitelným excentrickým dorazem hloubky vrtu. Vysunutí vřeten umožňuje pneumatický válec ovládaný pedálem. Celý vřeteník se naklápí na dvou čepech pomocí pneumatického válce. Úhel naklopení je možné aretovat v libovolné poloze 0°-90°.
Výbava stroje zahrnuje dvě boční pravítka, dva pneumatické přítlaky, hliníkové pravítko 3m kompletní se 4-mi dorazy, pět rychloupínacích pouzder, excentrický doraz pro nastavení hloubky vrtu se stupnicí, dva čelní dorazy pro vertikální a horizontální vrtání.

Standardní vybavení stroje:

- hliníkové pravítko 3m se 4 -mi dorazy (GF 21E se 2 dorazy)
- pneumatické přítlaky 2ks (GF 35 4ks)
- boční pravítka litinová 2ks
- přední dorazy 2ks
- pneumatické naklápění vřeteníku 0°- 90° s dorazem na 45°
- excentrický doraz pro rychlé nastavení hloubky vrtání
- číselníkové zobrazení polohy vřeteníku na tloušťku obrobku
- rychloupínací pouzdra 5 ks

Technické parametry	MJ	GF 21E	GF 23	GF 27	GF 35
Rozměr pracovního stolu	mm	900 x 380	970 x 380	1050 x 380	1450 x 380
Počet vřeten	ks	21	23	27	35
Vzdálenost mezi vnějšími vřeteny	mm	640	704	832	1088
Maximální hloubka zavrtání	mm	100	100	100	100
Max. tloušťka materiálu	mm	84	84	84	84
Výkon motoru	kW	1,5	1,5	1,5	1,5
Hmotnost netto	kg	310	320	360	520
Hlučnost	dB	-	-	-	-

Výbava na přání:

• Pneumatický přítlak 1ks	3 320 ,- Kč
• Rychloupínací pouzdro 1ks	370 ,- Kč
• Hliníkové pravítko 1500mm se 2 -mi dorazy	4 530 ,- Kč
• Hliníkové pravítko 3000mm se 4 -mi dorazy	9 040 ,- Kč
• Referenční trn pro průběžné kolíkování	1 900 ,- Kč
• Pravítko pro vrtání na 45°	1 010 ,- Kč
• Pravítko pro vrtání na 90°	740 ,- Kč
• Boční pravítko s desetinovým nastavením 1ks	3 890 ,- Kč
• Jednotka pro vrtání pantů	7 780 ,- Kč
• Doraz na hliníkové pravítko 1ks	1 310 ,- Kč
• Držák rychloupínacích pouzder	2 180 ,- Kč

Fügnerova 1, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 514, fax: 516 410 515
mobil: 736 539 888, 603 723 071, e-mail: pilart@pilart.cz, www.pilart.cz
Bankovní spojení: KB – Brno, č. ú.: 19-4794360267/0100, IČO: 26886031, DIČ: CZ26886031
Registrováno u KOS v Brně, oddíl C, vložka 43492